



**KACZKAN**

ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA • KLONOWY DWÓR, 14-330 MAŁDYTY

www.kaczkan.pl  
e-mail: kaczkan@kaczkan.pl  
NIP 741-000-48-34

Sekretariat  
tel. +48 89 758 19 00  
fax +48 89 758 50 51

Dział sprzedaży  
tel. +48 89 758 19 03  
fax +48 89 758 19 02

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000081063

## Parkiet olejowany UV

Dzięki pokryciu podłogi olejem UV, wydobywamy prawdziwe piękno drewna – jego kolorystykę oraz usłojenie. Ale proces olejowania UV niesie za sobą również wiele zalet praktycznych – olej tworzy na powierzchni desek ochronną powłokę, która sprawia, że są one antystatyczne, bardziej wytrzymałe i odporne na zabrudzenia. Dla jak najdłuższego zachowania tych walorów, zalecana jest jednak odpowiednia pielęgnacja parkietów.

### Codzienna pielęgnacja

Na co dzień pielęgnacja parkietu olejowanego UV powinna zostać ograniczona do odkurzania oraz zamiatania. Do zmywania podłogi należy natomiast stosować Mydło do podłóg lub Mydło olejowe, które zarówno przemywa parkiet, jak i wytwarza na jego powierzchni odnawialną warstwę ochronną.

### Uszkodzenia powierzchniowe

Podłogi olejowane UV można naprawiać punktowo, dzięki czemu w razie niewielkich uszkodzeń nie musimy szlifować całego parkietu. Przed przystąpieniem do pracy powinniśmy ocenić stan podłogi, aby precyzyjnie określić jak dużą powierzchnię powinniśmy poddać renowacji. Odradza się przystępowanie do naprawiania szkód agresywnymi środkami, ponieważ pod wpływem ich działania możemy pogorszyć stan podłogi. W przypadku niewielkich zarysowań, zaleca się delikatne przeszlifowanie uszkodzonego miejsca na mokro z odrobiną Oleju pielęgnacyjnego.

### Naprawa i renowacja

W sytuacji, gdy na podłodze pojawią się uporczywe plamy, możemy usunąć je za pomocą Intensywnego zmywacza, a po jego wyschnięciu czyli 4-8 godzinach, umyć go Mydłem do podłóg lub Mydłem olejowym. Plamy można usuwać punktowo Intensywnym Zmywaczem albo Odplamiaczem.





ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA • KLONOWY DWÓR, 14-330 MAŁDYTY

www.kaczkan.pl  
e-mail: kaczkan@kaczkan.pl  
NIP 741-000-48-34

Sekretariat  
tel. +48 89 758 19 00  
fax +48 89 758 50 51

Dział sprzedaży  
tel. +48 89 758 19 03  
fax +48 89 758 19 02

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000081063

**KACZKAN**

### Ważne informacje:

- olej nie może pozostawać na podłodze w postaci warstwy;
- szmaty, gąbki itp. po olejowaniu należy spalić lub namoczyć w wodzie, ponieważ występuje ryzyko samozapłonu;
- po kilku godzinach (przy min 18-20 stopniach C) podłoga nadaje do ostrożnego użytku. (W razie ewentualnej potrzeby miejsca chodzenia wyłożyć tekturą falistą, falą do dołu);
- przez pierwsze 4-6 dni nie zmywać podłogi na mokro;
- nie przecierać podłogi czystą wodą. Usuwane są wówczas tłuszcze ochronne soi i kokosu oraz nie używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze.

