



**KACZKAN**

ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA • KLONOWY DWÓR, 14-330 MAŁDYTY

www.kaczkan.pl  
e-mail: kaczkan@kaczkan.pl  
NIP 741-000-48-34

Sekretariat  
tel. +48 89 758 19 00  
fax +48 89 758 50 51

Dział sprzedaży  
tel. +48 89 758 19 03  
fax +48 89 758 19 02

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000081063

## Pielęgnacja parkietu olejowanego

Proces olejowaniu sprawia, że podłoga prezentuje się bardzo naturalnie, wprowadzając do wnętrza wiele klimatycznego ciepła. Dzięki pokryciu desek olejami najwyższej klasy zyskujemy pewność, że podłoga będzie spełniała wysokie wymagania jakości, trwałości oraz odporności na wodę i zabrudzenia. Aby jednak przez wiele lat móc podziwiać urok drewnianego parkietu, nie możemy zapomnieć o jego prawidłowej pielęgnacji.

### Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne

Decydując się na deski fabrycznie olejowane, tuż po ich zamontowaniu powinniśmy je odkurzyć oraz umyć Mydłem olejowym. Jeśli nasz parkiet narażony jest na duże obciążenie, warto również rozważyć pokrycie go Pastą Pielęgnacyjną lub Olejem pielęgnacyjnym. Tym sposobem na powierzchni podłogi powstanie warstwa ochronna, która będzie sprzyjała przedłużeniu żywotności parkietu oraz zwiększy jego odporność na zabrudzenia.

### Codzienna pielęgnacja

Na co dzień pielęgnacja parkietu olejowanego powinna zostać ograniczona do odkurzania lub zmiatania. Do zmywania podłogi należy stosować Mydło do podłóg lub Mydło olejowe, które zarówno przemywa parkiet, jak i wytwarza na jego powierzchni odnowialną warstwę ochronną. Zalecana jest regularna pielęgnacja Mydłem podłogowym.

**Ważne:** Podłogi nie należy zmywać czystą wodą, gdyż usuwane są wtedy tłuszcze ochronne soi i kokosu. Odradza się też wykorzystywanie szmat lub zmywaków o twardej strukturze, ponieważ mogą one rysować powierzchnię desek.

### Gruntowne czyszczenie

W przypadku większych zabrudzeń, możemy przeprowadzić gruntowne czyszczenie podłogi olejowanej Intensywnym zmywaczem, a w dalszej kolejności Mydłem olejowym, które ponownie wytworzy na powierzchni parkietu warstwę ochronną.





**KACZKAN**

ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA • KLONOWY DWÓR, 14-330 MAŁDYTY

www.kaczkan.pl  
e-mail: kaczkan@kaczkan.pl  
NIP 741-000-48-34

Sekretariat  
tel. +48 89 758 19 00  
fax +48 89 758 50 51

Dział sprzedaży  
tel. +48 89 758 19 03  
fax +48 89 758 19 02

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000081063

## Usuwanie plam

W sytuacji, gdy na podłodze pojawią się uporczywe plamy, możemy usunąć je za pomocą Intensywnego zmywacza lub Odplamiacza. Płyn wystarczy rozlać na plamy oraz pozostawić na chwilę, a następnie go wytrzeć. W razie konieczności zabieg tego typu możemy przeprowadzić ponownie. Jeśli plamy wciąż zostają na podłodze, zabrudzone miejsce należy bardzo delikatnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 360 - 400 oraz ponownie je zaolejować Olejem pielęgnacyjnym lub Pastą pielęgnacyjną.

## Renowacja

Podłogi olejowane mogą być wielokrotnie odnawiane. Jeśli z biegiem czasu ich powierzchnia zaczyna matowieć lub szarzeć, możemy ją odświeżyć Pastą pielęgnacyjną lub Olejem pielęgnacyjnym.

Zanim zabierzemy się do olejowania podłogi, powinniśmy przeprowadzić gruntowne czyszczenie jej powierzchni za pomocą Intensywnego zmywacza, pozostawiając go na 4-8 godzin do wyschnięcia. Następnie Pastę lub Olej pielęgnacyjny należy wetrzeć w drewno polerką ręczną lub maszynową oraz wypolerować miękką szmatką bawełnianą lub białą wkładką polerską aż do uzyskania oczekiwanego efektu.

## Ważne informacje:

- olej nie może pozostawać na podłodze w postaci warstwy;
- szmaty, gąbki itp. po olejowaniu należy spalić lub namoczyć w wodzie, ponieważ występuje ryzyko samozapłonu;
- po kilku godzinach (przy min 18-20 stopniach C) podłoga nadaje do ostrożnego użytku. (W razie ewentualnej potrzeby miejsca chodzenia wyłożyć tekturą falistą, fałą do dołu);
- przez pierwsze 4-6 dni nie zmywać podłogi na mokro;
- nie przecierać podłogi czystą wodą. Usuwane są wówczas tłuszcze ochronne soi i kokosu oraz nie używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze.

