



KACZKAN

ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA • KLONOWY DWÓR, 14-330 MAŁDYTY

www.kaczkan.pl
e-mail: kaczkan@kaczkan.pl
NIP 741-000-48-34

Sekretariat
tel. +48 89 758 19 00
fax +48 89 758 50 51

Dział sprzedaży
tel. +48 89 758 19 03
fax +48 89 758 19 02

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000081063

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Podłogi warstwowe i lite lakierowane

Podłogi produkowane przez KACZKAN Z.P.D. wykonane są w całości z wysokiej klasy drewna o wysokich parametrach użytkowych i estetycznych.

Producent udziela gwarancji na swoje wyroby, które użytkowane są zgodnie z jego wytycznymi:

- temperatura atmosfery w pomieszczeniach, w których zamontowana jest podłoga powinna oscylować w granicach 18-24⁰C;
- wilgotność względna powietrza powinna wynosić 40-60%;
- pielęgnację podłogi należy prowadzić wyłącznie środkami przeznaczonymi do tego typu podłóg. Nie należy stosować środków na bazie silikonu;
- uszkodzenia mechaniczne powstałe nie z winy producenta, a więc w trakcie użytkowania, nie podlegają reklamacji;
- częstotliwość pielęgnacji podłogi powinna zostać uzależniona od natężenia ruchu w pomieszczeniu. Zaleca się ograniczenie jej do zamiatania, odkurzania, przecierania na sucho;
- należy zwracać szczególną uwagę na naniesiony piasek, który niezwłocznie powinien zostać usunąć z powierzchni desek. Może on powodować liczne, drobne uszkodzenia powierzchni, które nie podlegają reklamacji;
- do usuwania w/w zanieczyszczeń należy stosować suche, miękkie szczotki lub miękkie, wilgotne ściereczki z dodatkiem mydła do tego celu przeznaczonego;
- pod wszystkie twarde elementy, które mają styczność z powierzchnią desek, należy podkleić podkładki filcowe, a pod kółka obrotowe mebli, należy stosować maty podkładowe chroniące podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi;
- pomieszczenia, w których zamontowana jest podłoga drewniana należy wietrzyć, celem ustabilizowania warunków wilgotnościowych;
- podłóg nie należy przykrywać materiałami, które nie przepuszczają wilgoci i utrudniają ruch powietrza;
- zmiana kolorystyki podłogi pod wpływem działania promieni UV jest cechą naturalną drewna i materiałów wykończeniowych i nie podlega reklamacji;





ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA • KLONOWY DWÓR, 14-330 MAŁDYTY

www.kaczkan.pl
e-mail: kaczkan@kaczkan.pl
NIP 741-000-48-34

Sekretariat
tel. +48 89 758 19 00
fax +48 89 758 50 51

Dział sprzedaży
tel. +48 89 758 19 03
fax +48 89 758 19 02

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000081063

KACZKAN

- podłogę można poddać renowacji poprzez szlifowanie i lakierowanie. Przed przystąpieniem do odnawiania powierzchni, należy ocenić możliwość wykonania tej operacji oraz określić głębokości uszkodzeń. Następnie należy zastosować materiały, które zgodnie z zaleceniami producenta są przeznaczone do tego typu wykończeń;
- na ogrzewaniu podłogowym dopuszcza się montaż jedynie deski warstwowej zgodnie z zaleceniami producenta deski: wygrzewania wylewki, pomiar parametrów atmosfery w pomieszczeniach i stosowanie materiałów do tego dedykowanych. Wszystkie powyższe dane muszą zawierać się w podpisanych stosownych protokołach;
- należy chronić podłogę przed bezpośrednim działaniem wody lub innych płynów, które trwale mogą wpłynąć na jakość desek;
- wady i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać po ich zaobserwowaniu;
- użytkownik ma obowiązek zapoznania całego personelu sprzątającego z warunkami użytkowania i gwarancji.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami użytkowania.

Data i podpis:

